

A系列一体机

FOR TRION / TRION3 板卡

- > 集成显示器
- > 紧凑型设计，配置灵活
- > 内置高性能计算机系统用于数据处理和计算
- > 便于车载和外场试验



	DEWE3-A4	DEWE2-A4L / DEWE3-A4L	DEWE2-A13
可插TRION/ TRION3 板卡数	4 TRION / TRION3	DEWE2-A4L: 4 TRION DEWE3-A4L: 4 TRION / TRION3	13 TRION
高速扩展通道	可扩展TRIONet 或通过OXYGEN-NET扩展一体化机箱		
100 Hz低速扩展通道	通过TRION-CAN扩展CPAD3		
低速扩展通道 (最大12Hz)	EPAD2 或 通过CAN扩展CPAD2		
数据存储硬盘	1 TB固态硬盘用于数据存储 256 GB 固态硬盘用于系统和软件安装	1 TB固态硬盘用于数据存储 120GB 固态硬盘用于系统和软件安装	1 TB固态硬盘用于数据存储 120GB 固态硬盘用于系统和软件安装
硬盘可选项	Up to 1 TB SSD		
连续存储速率	max. 400 MB/s	DEWE2-A4L: max. 90 MB/s DEWE3-A4L: max. 400 MB/s	max. 90 MB/s
显示器	13" TFT 触摸显示器, HD高清	15.4" 多点触控宽屏显示器 HD高清	17" 宽屏显示器 HD高清

设备供电

输入电压(max.)	10 to 36 V _{DC} 隔离电源 包括外置AC/DC适配器	90 to 264 V _{AC}	90 to 264 V _{AC}
选项1	内置5分钟供电ups 选项	-	直流供电(DW2-PS-DC-300) 10 to 36 V _{DC}
选项2	(DW2-UPS-250-DC) 外置电池盒, 3 块锂电池	-	(DW2-PS-BAT) 电池供电 4块电池2小时独立运行

外形尺寸

尺寸 (W x D x H) 不含把手和底脚	318 x 253 x 128 mm (12.5 x 10 x 5 in.)	462 x 320 x 135 mm (18.2 x 12.6 x 5.3 in.)	450 x 246 x 303 mm (17.7 x 9.7 x 11.9 in.)
重量 不含板卡和电池 ¹⁾	Typ. 5.9 kg (13 lb.)	Typ. 8.5 kg (18.7 lb.)	Typ. 15 kg (33 lb.)
每块电池重量: 540 g (1.20 lb.)			



DE-POWERBOX-11
DC电源分配盒



DW2-UPS-250-DC,
250 W UPS, 3块锂电池

